



整合式系统管理器



TID-101 是一款通用型公共广播系统前置功率放大器。该单元内置 12个扬声区选择器单元，可与升级和外置的TSS-112线路选择仪一起扩展至多达 60个区域。它是被设计和外置功率放大器一起使用，这样能够更高效地应用在任何中型至大型规模的项目。该单元也可以配合许多 TPTG其他产品一起使用。

产品特点

- 12 个区域选择 (使用TSS 122可扩展至 60 区域)
- 背景音乐播放和4 寻呼优先级 (远程麦克风，LINE1输入，火灾报警，消防员模式，手持式紧急话筒)
- 支持8个 TID-06 远程麦克风
- 内置递升和递减钟声供远程麦克风使用
- 与TID-102一起使用可触发12 区域(N-1, N, N+1) (使用TSS 122可扩展至 60 区域)
- 内置警笛声
- 音量衰减器控制输出

技术指标

TID-101	
输出区域	12 区域
频率响应	20 Hz - 20 kHz
输入灵敏度	麦克风 0 dB 平衡式 Line 1 0 dB 平衡式 辅助 1 - 3 RCA 连接器, -20 dB 立体声
录音输出	0 dB 平衡式
保护	过流和短路保护带可复式保险丝
电源需求	24 Vdc (稳压), 0.5 A
尺寸 (W x H x D)	430 x 87 x 200 mm
材料及表面处理	软钢, 黑色
重量	5.0 公斤