



整合式系统管理器



TID-212

整合式系统管理器 系列研发产品有个清晰的目标，即公共广播系统的可靠性和使用便利性。这个整合机型决绝方案，实际适合应用于中小型规模的公共广播系统。整合式系统管理器系统 系列产品除了涵盖主控元器件、还内置音频功率放大器，是性能优越，非常容易配置的PA 系统。

## 产品特点

- 内置 1200W 功放带 12 区域输出 (使用TID-206E可扩展至 24 区域).
- 内置功放监控与功放切换，以及内置功放过载保护
- 景音乐播放和4 寻呼优先级 (远程麦克风，LINE1输入，火灾报警，消防员模式，手持式紧急话筒)
- 支持8个 TID-06 远程麦克风。内置递升和递减钟声供远程麦克风使用

- 与TID-102一起使用可触发12 区域(N-1, N, N+1)  
(使用TID 206E可扩展至 24 区域)
- 内置警笛声
- 音量衰减器控制输出
- 内置散热风扇

## 技术指标

TID-212	
额定输出功率	1200 W at 100 V line
输出区域	12 个
频率响应	20 Hz - 20 kHz
输入灵敏度	麦克风            0 dB 平衡式 Line 1            0 dB 平衡式 辅助 1 - 3        RCA 连接器, -20 dB 立体声
录音输出	0 dB 平衡式
功放切换功能	内置
保护	过流和短路保护带可复式保险丝
电源需求	220 ~ 250 Vac, 50/60 Hz 或 24 Vdc, 50 A
尺寸 (W x H x D)	430 x 132 x 500 mm
材料及表面处理	软钢, 黑色
重量	39 公斤